挪车小程序

数据字典

服务器: mysql5.7
创建者: Administrator
日期: 2026-03-23 09:25:08
版本: 1.0

湖南随心所想网络科技有限公司

目录

1. 引言 1
2. 服务器: mysql5.7 (MySQL) 2
    2.1. 数据库: nc 2
        2.1.1. 表 2
            2.1.1.1. 表: ims_sxkj_parkingcode_alyerror 2
            2.1.1.2. 表: ims_sxkj_parkingcode_banner 2
            2.1.1.3. 表: ims_sxkj_parkingcode_bottom_link 3
            2.1.1.4. 表: ims_sxkj_parkingcode_code 4
            2.1.1.5. 表: ims_sxkj_parkingcode_codebatch 5
            2.1.1.6. 表: ims_sxkj_parkingcode_data 6
            2.1.1.7. 表: ims_sxkj_parkingcode_fans 6
            2.1.1.8. 表: ims_sxkj_parkingcode_imgclass 7
            2.1.1.9. 表: ims_sxkj_parkingcode_imgstorage 7
            2.1.1.10. 表: ims_sxkj_parkingcode_marketing_template 7
            2.1.1.11. 表: ims_sxkj_parkingcode_member 8
            2.1.1.12. 表: ims_sxkj_parkingcode_notice 9
            2.1.1.13. 表: ims_sxkj_parkingcode_order 9
            2.1.1.14. 表: ims_sxkj_parkingcode_periphery 11
            2.1.1.15. 表: ims_sxkj_parkingcode_product 12
            2.1.1.16. 表: ims_sxkj_parkingcode_serviceclass 12
            2.1.1.17. 表: ims_sxkj_parkingcode_servicedata 13
            2.1.1.18. 表: ims_sxkj_parkingcode_sms_order 14
            2.1.1.19. 表: ims_sxkj_parkingcode_smsrecord 15
            2.1.1.20. 表: ims_sxkj_parkingcode_user 15
            2.1.1.21. 表: ims_sxkj_parkingcode_voice_order 16

1. 引言

数据字典是元数据的集合，包括对象名称、数据类型、大小、分类以及与其他数据资产的关联关系等。数据管理员、分析师和工程师会使用数据字典来理解和托管数据资产。它有助于在整个组织中创建真实、透明和一致的数据。

在此数据字典中，选择以下服务器进行文档记录:
mysql5.7 (MySQL)

对于每个服务器，都会按顺序列出表（实体/集合）、视图和函数的定义。 数据元素的详细属性（数据类型、大小、可空性、可选性、索引、外键、约束）以表格形式组织。

2. 服务器: mysql5.7 (MySQL)

版本: 5.7.44

以下列出 1 个数据库。

2.1. 数据库: nc

列出的数据库对象: 21 表

2.1.1. 表

2.1.1.1. 表: ims_sxkj_parkingcode_alyerror

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id	int(11) 自动递增	✓	
2	type 1-短信2-隐私号	int(1)		默认: 0
3	error 错误信息	varchar(255)		
4	add_time	int(11)		默认: 0

2.1.1.2. 表: ims_sxkj_parkingcode_banner

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id	int(11) 自动递增	✓	
2	img 轮播图	varchar(255)		
3	url 链接	varchar(50)		
4	xh 序号	int(11)		默认: 0
5	add_time	int(11)		默认: 0

6	type 跳转类型	int(1)		默认: 0
7	xcx_appid 小程序ID	varchar(50)		
8	mid 代理id	int(11)		默认: 1
9	client	varchar(64)	✓	默认: 'all' 索引: client

索引

名称	类型	方法	字段
client	NORMAL	BTREE	client

2.1.1.3. 表: ims_sxkj_parkingcode_bottom_link

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id 🔑	int(11) 自动递增	✓	
2	text 链接文字	varchar(255)		
3	type 跳转类型：0-不跳转，1-网页，2-小程序	int(1)		默认: 0
4	url 链接地址	varchar(500)		
5	xcx_appid 小程序ID	varchar(50)		
6	client 发布终端：all-全部，wechat-微信，alipay-支付宝，toutiao-头条，kuaishou-快手	varchar(20)		默认: 'all'
7	xh 序号	int(11)		默认: 0
8	add_time	int(11)		默认: 0

服务器: mysql5.7 (MySQL) > 数据库: nc

2.1.1.4. 表: ims_sxkj_parkingcode_code

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id 🔑	int(11) 自动递增	✓	
2	bid 批次id	int(11)		默认: 0
3	code 挪车码code	varchar(255)		
4	img 挪车码	varchar(255)		
5	status 0-未绑定1-已绑定	int(1)		默认: 0 索引: idx_uid_status
6	uid 用户id	int(11)		默认: 0 索引: idx_uid_status
7	phone 手机号	varchar(255)		
8	car_num 车牌号	varchar(255)		
9	add_time	int(11)		默认: 0
10	update_time	int(11)		默认: 0
11	phone_switch 1-开启电话通知	int(1)		默认: 0
12	real_phone_switch 1-使用真实号码	int(1)		默认: 0
13	sms_switch 1-开启短信通知	int(1)		默认: 1
14	phone_move_switch 是否开启电话挪车	int(1)		默认: 0
15	owner_message 车主留言	varchar(500)		
16	dnd_switch 免打扰开关：1-开 0-关	int(1)		默认: 0
17	dnd_start_time 免打扰开始时间，如23:00	varchar(10)		

18	dnd_end_time 免打扰结束时间，如06:00	varchar(10)		
19	last_sms_time 最后发送短信时间（时间戳）	int(11)		默认: 0
20	virtua_phone 虚拟号码	varchar(20)		
21	expirationtime 过期时间	int(11)		默认: 0
22	ysid AXE隐私号绑定ID	varchar(50)		
23	type 1-电子挪车牌	int(1)		默认: 0
24	price 金额	float(10, 2)		默认: 0.00
25	pay_time 支付时间	int(11)		默认: 0
26	out_trade_no 订单号	varchar(50)		
27	transaction_id 微信订单号	varchar(50)		
28	mid 代理id	int(11)		默认: 1
29	email	varchar(50)		

索引

名称	类型	方法	字段
idx_uid_status	NORMAL	BTREE	uid, status

2.1.1.5. 表: ims_sxkj_parkingcode_codebatch

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id	int(11) 自动递增	✓	

2	num 数量	int(11)		默认: 0
3	beizhu 备注	varchar(255)		
4	add_time	int(11)		默认: 0
5	mid 代理id	int(11)		默认: 1

2.1.1.6. 表: ims_sxkj_parkingcode_data

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id	int(11) 自动递增	✓	
2	mid	int(11)		默认: 0
3	flag	varchar(255)		
4	data	text		
5	add_time	int(11)		默认: 0

2.1.1.7. 表: ims_sxkj_parkingcode_fans

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id	bigint(20) 自动递增	✓	
2	user_id	bigint(20)		索引: user_id
3	openid	varchar(64)	✓	索引: openid
4	unionid	varchar(64)		
5	create_time	int(11)		
6	update_time	int(11)		

索引

名称	类型	方法	字段

openid	UNIQUE	BTREE	openid
user_id	NORMAL	BTREE	user_id

2.1.1.8. 表: ims_sxkj_parkingcode_imgclass

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id	int(11) 自动递增	✓	
2	mid	int(11)		默认: 0
3	class_name	varchar(50)		
4	add_time	int(11)		默认: 0

2.1.1.9. 表: ims_sxkj_parkingcode_imgstorage

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id	int(11) 自动递增	✓	
2	mid	int(11)		默认: 0
3	ic_id	int(11)		默认: 0
4	path	varchar(255)		
5	year	int(11)		默认: 0
6	month	int(11)		默认: 0
7	add_time	int(11)		默认: 0

2.1.1.10. 表: ims_sxkj_parkingcode_marketing_template

营销模板

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id	int(11) 自动递增	✓	
2	name 模板名称	varchar(100)	✓	
3	template_code 阿里云短信模板ID	varchar(50)	✓	
4	template_vars 模板变量，多个用英文逗号分隔，如：code,car_code	varchar(500)		
5	remark 备注说明	varchar(255)		
6	add_time	int(11)		默认: 0
7	update_time	int(11)		默认: 0

2.1.1.11. 表: ims_sxkj_parkingcode_member

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id	int(11) 自动递增	✓	
2	type 0-admin,1-员工	int(1)		默认: 0
3	username	varchar(255)		
4	password	varchar(32)		
5	name	varchar(255)		
6	phone	varchar(255)		
7	sex	int(1)		默认: 0
8	add_time	int(11)		默认: 0
9	last_time	int(11)		默认: 0

2.1.1.12. 表: ims_sxkj_parkingcode_notice

公告表

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id	int(11) 自动递增	✓	
2	title 公告标题	varchar(255)		
3	content 公告内容	text		
4	add_time 添加时间	int(11)		默认: 0 索引: add_time
5	update_time 更新时间	int(11)		默认: 0
6	status 状态：1-显示，0-隐藏	int(1)		默认: 1 索引: status

索引

名称	类型	方法	字段
status	NORMAL	BTREE	status
add_time	NORMAL	BTREE	add_time

2.1.1.13. 表: ims_sxkj_parkingcode_order

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id	int(11) 自动递增	✓	
2	uid 用户id	int(11)		默认: 0
3	pid 产品id	int(11)		默认: 0
4	price 产品材料费	float(10, 2)		默认: 0.00

5	postage 邮费	float(10, 2)		默认: 0.00
6	pay_cash 支付金额	float(10, 2)		默认: 0.00
7	order_num 订单号	varchar(50)		
8	transaction_id 微信订单号	varchar(50)		
9	service_price 信息服务费	float(10, 2)		默认: 0.00
10	free_price 限时优惠	float(10, 2)		默认: 0.00
11	sku sku	text		
12	name 收件人姓名	varchar(255)		
13	phone 收件人手机号	varchar(255)		
14	region 省市区	varchar(255)		
15	address 详细地址	varchar(255)		
16	beizhu 备注	varchar(255)		
17	type 物流公司	varchar(255)		
18	logisticsnum 物流号	varchar(255)		
19	wl_status 物流状态	int(2)		默认: 0
20	data 物流详情	text		
21	status 0-未支付1-待发货2-已发货3-已完成4-申请退款5-已取消	int(1)		默认: 0
22	pay_time	int(11)		默认: 0

23	update_time	int(11)		默认: 0
24	add_time	int(11)		默认: 0
25	mid 代理id	int(11)		默认: 1
26	quantity 购买数量	int(11)		默认: 1
27	refund_status 退款状态：0-未退款，1-已退款，2-待处理,3-已拒绝	int(1)		默认: 0
28	refund_reject_reason 退款拒绝原因	varchar(255)		
29	refund_apply_reason 退款申请原因	varchar(255)		

2.1.1.14. 表: ims_sxkj_parkingcode_periphery

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id	int(11) 自动递增	✓	
2	img 图片	varchar(255)		
3	type 跳转类型	int(1)		默认: 0
4	url 链接	varchar(255)		
5	xcx_appid 小程序ID	varchar(50)		
6	xh 序号	int(11)		默认: 0
7	add_time	int(11)		默认: 0
8	mid 代理id	int(11)		默认: 1

2.1.1.15. 表: ims_sxkj_parkingcode_product

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id	int(11) 自动递增	✓	
2	title 标题	varchar(50)		
3	service_price 信息服务费	float(10, 2)		默认: 0.00
4	postage 邮费	float(10, 2)		默认: 0.00
5	data sku	text		
6	add_time	int(11)		默认: 0
7	mid 代理id	int(11)		默认: 1
8	beizhu 备注	varchar(255)		

2.1.1.16. 表: ims_sxkj_parkingcode_serviceclass

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id	int(11) 自动递增	✓	
2	mid 代理id	int(11)		默认: 0
3	mold 类型0-跳转	int(1)		默认: 0
4	title 标题	varchar(255)		
5	img 图片	varchar(255)		
6	type 跳转类型	int(1)		默认: 0

7	url 链接	varchar(255)		
8	xcx_appid 小程序ID	varchar(50)		
9	xh 序号	int(11)		默认: 0
10	banner 轮播图	varchar(255)		
11	status 1-显示0-隐藏	int(11)		默认: 0
12	add_time	int(11)		默认: 0

2.1.1.17. 表: ims_sxkj_parkingcode_servicedata

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id 🔑	int(11) 自动递增	✓	
2	mid 代理id	int(11)		默认: 0
3	uid 用户id	int(11)		默认: 0
4	type 类型1保险服务2-我要卖车3我要年检4抵押贷款	int(1)		默认: 0
5	name 姓名	varchar(255)		
6	phone 手机号	varchar(255)		
7	city 所在城市	varchar(255)		
8	add_time	int(11)		默认: 0

服务器: mysql5.7 (MySQL) > 数据库: nc

2.1.1.18. 表: ims_sxkj_parkingcode_sms_order

短信套餐购买记录

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id	int(11) 自动递增	✓	
2	mid 代理id	int(11)	✓	默认: 1 索引: mid
3	uid 用户id	int(11)	✓	默认: 0 索引: uid
4	package_name 套餐名称	varchar(100)	✓	
5	sms_count 本次购买增加的短信条数	int(11)	✓	默认: 0
6	price 单价（元）	decimal(10, 2)	✓	默认: 0.00
7	pay_cash 实付金额（元）	decimal(10, 2)	✓	默认: 0.00
8	order_num 订单号	varchar(64)	✓	索引: order_num
9	transaction_id 交易订单号	varchar(64)	✓	索引: transaction_id
10	status 0-待支付 1-已支付	int(1)	✓	默认: 0
11	add_time 下单时间	int(11)	✓	默认: 0
12	pay_time 支付时间	int(11)	✓	默认: 0
13	provider 支付渠道 ：wxpay/alipay/toutiao/kspay	varchar(20)	✓	

索引

名称	类型	方法	字段
uid	NORMAL	BTREE	uid
mid	NORMAL	BTREE	mid

order_num	NORMAL	BTREE	order_num
transaction_id	NORMAL	BTREE	transaction_id

2.1.1.19. 表: ims_sxkj_parkingcode_smsrecord

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id	int(11) 自动递增	✓	
2	mid	int(11)		默认: 0
3	type	int(1)		默认: 0
4	phone	varchar(20)		
5	status	int(1)		默认: 0
6	content	varchar(255)		
7	error	varchar(255)		
8	add_time	int(11)		默认: 0

2.1.1.20. 表: ims_sxkj_parkingcode_user

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id	int(11) 自动递增	✓	
2	openid	varchar(50)		
3	session_key 微信小程序session_key	varchar(255)		
4	unionid	varchar(50)		
5	nickname	varchar(50)		
6	avatar	varchar(255)		
7	sex	int(11)		默认: 0

8	name 姓名	varchar(255)		
9	phone 手机号	varchar(255)		
10	add_time	int(11)		默认: 0
11	mid 代理id	int(11)		默认: 1
12	provider	varchar(64)	✓	默认: 'wechat' 索引: provider
13	nuoche_notify_count 挪车通知订阅次数	int(11)		默认: 0
14	sms_remain 剩余短信条数	int(11)		默认: 0
15	voice_remain 剩余语音分钟数	int(11)		默认: 0

索引

名称	类型	方法	字段
provider	NORMAL	BTREE	provider

2.1.1.21. 表: ims_sxkj_parkingcode_voice_order

语音套餐购买记录

字段

位置	名称	类型	不是 Null	其它
1	id 🔑	int(11) 自动递增	✓	
2	mid 代理id	int(11)	✓	默认: 1 索引: mid
3	uid 用户id	int(11)	✓	默认: 0 索引: uid
4	package_name 套餐名称	varchar(100)	✓	

5	minute_count 本次购买增加的语音分钟数	int(11)	✓	默认: 0
6	price 单价（元）	decimal(10, 2)	✓	默认: 0.00
7	pay_cash 实付金额（元）	decimal(10, 2)	✓	默认: 0.00
8	order_num 订单号	varchar(64)	✓	索引: `order_num`
9	transaction_id 交易订单号	varchar(64)	✓	索引: `transaction_id`
10	provider 支付渠道 ：wxpay/alipay/toutiao/kspay	varchar(20)	✓	
11	status 0-待支付 1-已支付 2-已退款	int(1)	✓	默认: 0
12	add_time 下单时间	int(11)	✓	默认: 0
13	pay_time 支付时间	int(11)	✓	默认: 0

索引

名称	类型	方法	字段
uid	NORMAL	BTREE	uid
mid	NORMAL	BTREE	mid
order_num	NORMAL	BTREE	order_num
transaction_id	NORMAL	BTREE	transaction_id